

Piede di accoppiamento rapido

Automatic coupling foot

Pied d'accouplement rapide



Piede di accoppiamento rapido mandata 2" GAS filettata


Threaded 2" GAS delivery rapid coupling foot

Pied d'accouplement rapide refoulement 2" GAZ fileté

◆ Piede di accoppiamento rapido per l'installazione fissa di elettropompe sommergibili fino a 2,2 kW di potenza. Interamente costruito in ghisa G20, presenta una consistente robustezza pur avendo ingombri contenuti. La bocca di mandata è filettata 2" gas. A richiesta l'apposita riduzione in metallo lato elettropompa.

◆ Rapid coupling foot for fixed installation onto the submersible pumps up to 2,2 Kw of power. It is manufactured entirely in G20 cast iron and is obviously robust to handle its blocking contents. The outlet delivery is a threaded 2" GAS. Upon request, a suitable metal motor pump reduction side is available.

◆ Pied d'accouplement rapide pour l'installation fixe d'électropompes submersibles jusqu'à 2,2 kW de puissance. Entièrement construit en fonte G20, il présente une évidente robustesse en ayant toutefois des dimensions contenues. La bouche du refoulement est filetée 2" GAZ. Sur demande le réducteur approprié du côté de l'électropompe en métal.



TIPO - TYPE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
Bocca filettata Threaded delivery	2"	181	129	59	22	97	89	130	134	87	3/4"	14